Introduction à DNSSEC

AROC Bamako, Mali, 2010

Qu'est ce que
DNSSEC?

Problèmes DNS

- Empoisonnement du cache
- Attaque "homme au milieu"
- Confidentialité
- Fiabilité
- Attaque d'amplification

Lesquels de ces problèmes DNSSEC adresse-t-il ?

Attaque d'amplification

- Les serveurs DNS peuvent être utilisés comme des amplificateurs de paquet
- UDP, petites requêtes, grosses réponses
- DNSSEC fait de vos serveurs DNS d'encore plus *gros* amplificateurs de paquet
- Toujours UDP, réponses encore plus grandes

Fiabilité

- Dans un contexte général, DNSSEC n'aide pas à rendre votre DNS plus fiable
- En fait, il rend votre DNS plus fragile, en rendant plus difficile l'effort de maintenir un service stable

Confidentialité

- DNSSEC ne protège pas la confidentialité des questions & réponses
- N'importe qui interceptant une requête/réponse peut voir les détails
- Il n'y a pas de *chiffrement* ici

Intégrité, Authentification

- DNSSEC fournit un mécanisme pour que les *données* publiées dans le DNS puissent comporter des signatures cryptographiques.
- Réponses sécurisées incluant des signatures
- Les clients recevant les réponses peuvent vérifier l'authenticité de celles-ci

**3 pages sur le
chiffrement**

Chiffrement

- Chiffrement à clé publique (PKC)
 - X.509, PGP, ssh, DNSSEC
- Paires de clé (publique, privée)
 - Utiliser la privée pour signer les données
 - Utiliser la publique pour vérifier les signatures

Clé privée

- La clé privée doit rester privée et en sécurité
- Le degré de sécurité dépend de l'usage de la clé
- Une clé compromise signifie que l'on ne peut plus faire confiance aux signatures
- Une signature par une clé compromise est plus dangereuse qu'aucune signature

Clé publique

- La clé publique doit être largement distribuée
- Elle doit aussi être correcte

Protocole DNSSEC

Réflexions sur le DNS

- Quand nous utilisons le DNS pour distribuer des clés, il faut bien se rappeler:
 - Le DNS est très largement distribué
 - Les informations ne sont pas mises à jour instantanément
 - Il faut bien réfléchir à l'interaction des TTL et des caches

Les clés publiques dans le DNS

- Dans DNSSEC, les clés sont distribués avec les données DNS elles-même
- Utiliser le RRset DNSKEY
- Offre différentes tailles de clé, et d'algorithmes de chiffrement

Une clé DNSSEC

```
[octopus:~]% dig isoc.org DNSKEY +noall +answer
```

```
; <<>> DiG 9.6.0-APPLE-P2 <<>> isoc.org DNSKEY +noall +answer
```

```
:: global options: +cmd
```

```
isoc.org.          14387  IN      DNSKEY 257 3 7  
AwEAAcE/XrxyyTSkw3ly60jsF4gz5kvn4QM6E0pLIjnnjENmewNPZxNf  
BYIKZnJxf3GaoI+qFeqbSc085j0XZiBMSRMQFkfsJNZgCsyVhas3lMoM  
HXEcEewNCPWv2D6TCYGHiVJaTJ0+6we19hIZZlrgJxfPx0Xx9CUAzltQ  
CCvGD055P+yexHdMNWNvcxqt+1qtVt03heIWhf6QH5lhWaIHQWMXJlky  
KrgVwXHZHcvUebXqhhJfGZhGGU64x7HpNP3llCRqsut7iWsMLo8yBl3m  
R7eo/pUc6HF3M9E7hl53fg722xMxVA60kkDZqTp1FUz0CK5AagY+ISNz mKt0LgPcxCs=
```

```
isoc.org.          14387  IN      DNSKEY 256 3 7  
AwEAAZj8B7CEDfD4C1iJRJKZCxi6dz+dbVhqUUenXLRBDDtgm1BoF3jq  
v1Yj+DW+UT29Mzcg1aTR3lXMV1DZcmvHytvtl1N+y02CFSgYVQ+G0xv0  
HSRRJhpWTD9sv5/Pr42bJ8eyNZ8cauyIwsHnd+kpVY60Q36VhdK8ZnhZ x69wpwzF
```

```
[octopus:~]%
```

Signature de RR avec DNSSEC

- Chaque groupe d'enregistrements (RRset) peut avoir 0 ou plusieurs signatures
- Les signatures apparaissent dans un RRset RRSIG avec le même nom de "propriétaire"
- Les signatures ont une date d'inception et d'expiration
- On doit donc re-signer régulièrement

Une signature RRSIG

```
[octopus:~]% dig www.isoc.org A +dnssec +noall +answer
```

```
; <<>> DiG 9.6.0-APPLE-P2 <<>> www.isoc.org A +dnssec +noall +answer
```

```
:: global options: +cmd
```

```
www.isoc.org.          16040  IN      A       212.110.167.157
```

```
www.isoc.org.          16040  IN      RRSIG   A 7 3 86400 20101014085009  
20100930085009 33644 isoc.org.  
YhsanPDyY09tilrwZEHituzhzG80wF1Peq1MMmY3/q6bE82mSiDxxi/Q  
hH4GeoY05EKrcfpuRWLcPNJ3f/3HEc/SCYvF4gPyezJ6XFcbFvUAG4y5  
ZR+dt9KawvrDYl0xtk31xgLeWRm3ry0qJgH+80GLAg2W77xapEdofkfd ENo=
```

```
[octopus:~]%
```

Chaîne de confiance

- Si on peut faire confiance à la clé publique qui correspond à la clé privée qui a produit une signature, on peut faire confiance à cette signature
- Si on peut faire confiance à la signature, on peut confiance aux données signées par cette signature
- Comment fait-on on confiance à la clé publique ?

Signataire de Délégation

- DS = Delegation Signer RR
 - Un hash de la clé publique
 - Il est lui-même signé
 - C'est ainsi qu'on étend la confiance aux délégations

Chaîne de confiance

Chaîne de confiance

Ancre de racine (Root Anchor)

- À un moment ou un autre, un validateur DNSSEC aura besoin d'inclure une Ancre de racine dans le logiciel
- L'ancre de confiance de la racine
- <http://www.iana.org/dnssec/>

Deux RRset DNSKEY

- En 2010 on utilise deux jeux de clés DNSKEY par zone
 - ZSK – Zone Signing Key – Clé de Signature de Zone
 - Signer les données dans la zone
 - KSK – Key Signing Key – Clé de Signature de Clé
 - Signer les jeux RRset DNSKEY

ZSK – clé de signature de zone

- Puisqu'on a besoin de re-signer régulièrement, la ZSK doit être "en ligne"
- Elle est utilisée souvent, donc elle peut-être courte et utilise ainsi moins de CPU
- On peut ainsi remplacer la ZSK sans impliquer d'autres acteurs

KSK

- La KSK est la clé qui correspond au DS dans la zone parent
- On a besoin de la KSK pour signer la ZSK. On doit conserver la KSK dans un endroit sûr
- Pas besoin de garder la KSK en ligne
- Changer la KSK nécessite de parler avec votre parent (mise à jour du DS)

KSK and ZSK

Zone parent

DNSKEY(KSK)

DNSKEY(ZSK)

RRSIG(DNSKEY)

RRSIG(DNSKEY)

RRSIG(DS)

DS

Zone enfant

DNSKEY(KSK)

DNSKEY(ZSK)

RRSIG(DNSKEY)

RRSIG(DNSKEY)

RRSIG(RRSet)

RRSet

[KZ]SK dans la nature

```
[octopus:~]% dig isoc.org DNSKEY +noall +answer
```

```
; <<>> DiG 9.6.0-APPLE-P2 <<>> isoc.org DNSKEY +noall +answer
```

```
:: global options: +cmd
```

```
isoc.org.          14387  IN      DNSKEY 257 3 7  
AwEAAcE/XrxyyTskw3ly60jsF4gz5kvn4QM6E0pLIjnnjENmewNPZxNf  
BYIKZnJxf3GaoI+qFeqbSc085j0XZiBMSRMQFkfsJNZgCsyVhas3lMoM  
HXEcEewNCPWv2D6TCYGHiVJaTJ0+6we19hIZZlrgJxfPx0Xx9CUAzltQ  
CCvGD055P+yexHdMNWNvcxqt+1qtVt03heIWhf6QH5lhWaIHQWMXJlky  
KrgVwXHZHcvUebXqhhJfGZhGGU64x7HpNP3llCRqsut7iWsMLo8yBl3m  
R7eo/pUc6HF3M9E7hl53fg722xMxVA60kkDZqTp1FUz0CK5AagY+ISNz mKt0LgPcxCs=
```

```
isoc.org.          14387  IN      DNSKEY 256 3 7  
AwEAAZj8B7CEDfD4C1iJRJKZCxi6dz+dbVhqUUenXLRBDDtgm1BoF3jq  
v1Yj+DW+UT29Mzcg1aTR3lXMV1DZcmvHytvtl1N+y02CFSgYVQ+G0xv0  
HSRRJhpWTD9sv5/Pr42bJ8eyNZ8cauyIwsHnd+kpVY60Q36VhdK8ZnhZ x69wpwzF
```

```
[octopus:~]%
```

DS dans la nature

```
[octopus:~]% dig @a0.org.afiliast-nst.org ISOC.ORG SOA +dnssec +noall +auth
```

```
; <<>> DiG 9.6.0-APPLE-P2 <<>> @a0.org.afiliast-nst.org ISOC.ORG SOA +dnssec +noall +auth
```

```
; (1 server found)
```

```
:: global options: +cmd
```

```
ISOC.ORG.          86400    IN       NS       [...]
```

```
ISOC.ORG.          86400    IN       DS       3330 7 2  
7AD5E47FFFA05AE70D5166E01B7836E34AD3032541D95DB9D1E9D7D 3AFB33D4
```

```
ISOC.ORG.          86400    IN       DS       3330 7 1 268B71BF480AE2C1484BB1DBA7E0A42089D90298
```

```
ISOC.ORG.          86400    IN       RRSIG    DS 7 2 86400 20101009155117 20100925145117 37812 org.  
IMqcyadyAGU+DynuTCz7JgJga+jjEii7PAxQha+q0k8AoGLzhwaI1kWQ  
bDgt7fLKi8HiJPX5e0ouGVvS2RIx82+wNabM9/1cGH041xYk3t/ttP/L  
GkqjewoAsw+6X/2k92FnEUqkIotlWuXJSVvqzv4FDh0LRF+wjxc2IYMa CQI=
```

```
[octopus:~]%
```

Transport DNS

- Le bon vieux DNS a été conçu pour marcher en UDP, ≤ 512 octets
 - Retombe en TCP sinon
- Les DNS modernes savent gérer des gros paquets DNS UDP (EDNS0, RFC 2671)
- DNSSEC → messages DNS plus gros
 - Attention aux coupes-feu mal configurés!

Le reste...

- Est-ce que DNSSEC est vraiment bénéfique pour les utilisateurs finaux ?
- Validation dans le résolveur (bit AD)
- Validation dans les applications (i.e.: plugins applicatifs, comme Firefox)
- C'est le tout début!

Le reste

- Vérifiabilité de la non-existence
 - On ne peut pas signer les enregistrements qui n'existent pas
 - Les enregistrements NSEC ou NSEC3 "bouchent les trous" entre les enregistrements
 - Et on signe les enregistrements NSEC/NSEC3

DNSSEC pour les Registres

Et alors ?

- Que cela signifie-t-il pour un registre ?
- Besoin d'implémenter des processus compliqués et du stockage sécurisé
- Besoin de signer les zones
- Accepter et intégrer les DS des zones déléguées – quel mécanisme ?
- Besoin vous-même de communiquer votre DS à la zone parent – quel mécanisme ?

NSEC et NSEC3

- Lequel utiliser ?
- Simple règle:
 - Si cela ne vous gêne pas que tout le monde puisse récupérer une copie de la zone → NSEC
 - Si vous n'autorisez normalement pas les transferts de zones anonymes → NSEC3

Gestion de clé

- Comment sécuriser la ZSK ?
- Comment sécuriser la KSK ?
 - Question importante
 - Pas de réponse simple là
 - Analyse de risque, consultation, audit

Communication

- Communiquer avec vos clients
 - Expliquer bénéfices et risques de DNSSEC
- Communiquer avec les utilisateurs
 - Montrer comment valider une réponse
 - Expliquer les changements opérationnels (coupes-feu, TCP, taille de la réponse, ...)

Et aussi!

- Rappelez-vous: DNSSEC rend vos zones plus fragiles et "cassantes" qu'auparavant
- Il faut avoir une *très* bonne stabilité dans ses opérations existantes
- Définition de procédures d'urgence pour mettre à jour les DS RRsets de vos zones

Logiciels libres

- BIND9
 - <http://www.isc.org/>
- OpenDNSSEC
 - <http://www.opendnssec.org/>

Resources

- Liste de diffusion dnssec-deployment
 - <http://www.dnssec-deployment.org/>
- Liste de diffusion dns-operations
 - <http://www.dns-oarc.net/>
- Travail de standardisation
 - IETF dnsop, dnsext working groups

État du déploiement du DNS, Septembre 2010

Déploiement

- La racine a été signée en Juillet 2010
- Beaucoup de TLDs déjà signés
 - 48 sur 294
 - ARPA, BE, BG, BIZ, BR, CAT, CH, CL, CZ, DK, EDU, EU, FI, FR, GOV, INFO, KG, LI, LK, MUSEUM, NA, NL, NU, ORG, PM, PR, PT, RE, SE, TF, TH, TM, UK, US, ...
- <http://stats.research.icann.org/dnssec/>

Introduction à DNSSEC

AROC Bamako, Mali, 2010